



ККГ газовый био-факел



	ККГ 150 M	ККГ 250 M	ККГ 400 M	ККГ 850 M	ККГ 1200 M
Дебит [м ³ /ч] *	~ 80	~ 150	~ 250	~ 500	~ 700
Газопровод [кВт ел.] **	<150	<250	<400	<850	<1200
Включение:	ручное, диэлектрический				
Номинальный диаметр	DN 50 PN 10	DN 80 PN 10	DN 100 PN 10	DN 125 PN 10	DN 150 PN 10
Стоимость	3.900,00 € нетто/шт	4.400,00 € нетто/шт	5.250,00 € нетто/шт	5.850,00 € нетто/шт	6.900,00 € нетто/шт
* Расход пламепрерывающая арматура при 2,5 мбар давление газа (норм.условие).					
** 5 кВт/ч за м ³ (норм.условие) + 35% КПД ел. (блок-ТЕЦ)					
Газовый био-факел служит для сгорания био-газа при технических работах и эксплуатационных неполадках. Метан – в 25 раз эффективнее, чем CO ₂ . До конца 2014 на каждой биогазовой установке должен быть установлен газовый факел.					
Преимущества газового био-факела:			Представитель:		
<ul style="list-style-type: none"> • простая, неприхотливая конструкция • ручное, диэлектрическое включение • не нужны дополнительные батареи • не нужно дополнительн. электровключение • просто поддающийся автоматизации • предварительно смонтированный факел • возможна установка собственноручно (в комплект входит дюбеля для тяжеловесных грузов, натяжной трос, коуш, канатное натяжное устройство, зажим)					