

tecnología para embotellar y taponar



Uso:

tiendas, mercado, feria, tienda de alimentación natural, bio-restaurante, bar de aceite etc.

El semiautomata ECO 2500/2

Nuestra embotelladora ECO 2500/2 fue desarrollada específicamente para la dosificación y el bombeo de medios líquidos como aceite y soluciones acuosas.

Es el aparato **ideal** específicamente para manufacturas de alimentos, molinos de aceite, fabricantes de cosmética y plantas embotelladoras (chico hasta de tamaño mediano), los cuales que embotellan cargas chicas de medios distintos con frecuencia.

Las dimensiones compactas permiten un montaje muy variable incluso con poco espacio.

La generación de aparatos actual tiene una electrónica muy bien meditado.

Esta permite un trabajo efectivo con muchas formas de ajustar.

Es posible conectar sensores distintos y mandar motores/aparatos externos.

Por eso es también muy fácil realizar la instalación de tecnología en un sistema de embotellar automático que ya existe.

Cuando su empresa esta creciendo, nuestro aparato esta creciendo junto:

ofrecemos platos giratorios automáticos y cintas transportadoras para la expansión futura.

Actualizaciones del software se pueden hacer fácilmente con PC por conexión USB.

Usted compra un aparato, que tiene absolutamente un futuro seguro.



La dosificación automática

- de líquidos con una viscosidad dinámica hasta 150 mPa·s (de soluciones alcohólicas hasta aceites y jarabes de viscosidad media, mas informaciones a demanda).
- cada cantidad elegible de 5 ml - 65 Liter, muchas cantidades nominales de envasado son preprogramadas; indicación de cantidad envasada también en Unzen (oz) y Gramm (g)
- en botellas/depósitos hasta 350 mm altura (con uso del soporte alto Nr. 303006) , como la altura de bomba es ajustable sin estalones
- con una velocidad de embotellar de p.e. aprox. 350 botellas a 1000ml/ hora (con agua).
- con una exactitud de embotellar y repetir muy preciso. Así pues en el futuro pueden ahorrar una cantidad grande de su medio, en caso de que estan embotellando una cantidad adicional como una „seguridad“.
- **Por lo tanto la bomba rápidamente paga por sí mismo.**

Esta máquina pueden recibir de nosotros para 3.660,00 €(neto).

Esto precio no contiene impuestos, gastos de montaje y entrega.

La taponadora Type MVE 200

El modelo MVE 200 (accionada eléctricamente) fue diseñado con el fin de cerrar botellas grandes preciso y con un momento de giro que es ajustable sin estalones. Mediante un dispositivo de apretar la taponadora puede ser fijado sobre una mesa. El soporte básico consiste de perfiles de aluminio. El brazo transversal es altura ajustable y orientable, de este modo la taponadora se puede ajustar óptimo para envases diferentes. Los envases con las tapas de cierre sobrepuestos se colocan bajo del motor atornillado. Siguiendo el motor de atornillar con la cabeza de cerrar es guiada hacia abajo contra los envases por medio de un cable de suspensión. Cuando el cabezal y el cierre roscado se tocan el proceso de atornillar se activa automáticamente y el envase se cierra. Después de que el esfuerzo de torsión alcanza el motor atornillado se apaga y el proceso de cerrar es terminado así.



Esta máquina pueden recibir de nosotros para 3.250,00 €(neto)

Esto precio no contiene impuestos, gastos de montaje y entrega.

Asesor de energía Dipl. – Ing. Ralf Heise o.r.

**Ing. – Oficina para el uso
de energía regenerativa**

Croustillier 6

16259 Oderaue / OT Neureetz

Tel.: 033457 – 29969

Fax: 033457 – 5893

Movil: 0174 – 7127084

E-Mail: info@energieberater-heise.de

www.Energieberater-Heise.de



Les ofrecemos la siguiente gama de servicios:

- Asesoramiento de energía en el sector comercial y privado
- Diseño y construcción de molinos de aceite móviles y estacionarios
- Plantas de cogeneración (idóneo de aceite vegetal) con una potencia eléctrica de 20 – 500 kW
- Asesoramiento, planificación y construcción de plantas fotovoltaicas
- Entrega de calderas para la combustión de cereales, leña y aceite
- Prensas de pellets, secadores para cereales, silos
- Separadores – desagüe por husillos prensados
- Financiación de plantas
- termografía

agencia: